

# PRODUCT MAXPage

- ☛ Kapacita 1000 Pagerů
- ☛ Dosah 1 až 2 km (ve volném prostoru)
- ☛ Přenos číslcových, textových i hlasových zpráv
- ☛ Telefonní vstup s hlasovou nápovědou
- ☛ Sériové rozhraní (RS232)
- ☛ 4 vstupy pro poplachové spínací kontakty
- ☛ Programování pomocí software pro Windows



## Pagingová ústředna

MAXPage je univerzální pagingová ústředna s integrovaným vysílačem a kapacitou 1000 pagerů. Má velký podsvětlený displej LCD, který umožňuje zadávat jak číslcové zprávy pomocí zabudované numerické klávesnice, tak předprogramované textové zprávy pomocí 4 funkčních tlačítek.

## Zabudovaný vysílač

Vysílač se syntézou kmitočtu pro pásmo VHF nebo UHF je integrován přímo do ústředny. Je možné nastavit jak vysílací kmitočet, tak vysílací výkon. Výkon lze volit ve dvou stupních (nízký/vysoký) v rozmezí 0,5 až 4 wattů v souladu s požadavky pokrytí daného areálu.

## Alfanumerické zprávy (zvláštní výbava)

Pro odesílání a programování textových zpráv má MaxPage k dispozici port pro klávesnici. Pokud potřebujete odesílat textové zprávy, stačí připojit do ústředny alfanumerickou PS/2 klávesnici.

## Telefonní vstup (zvláštní výbava)

MAXPage je též možné připojit k telefonní lince, takže je možné na ústřednu zavolat a pomocí telefonu odeslat zprávu na pager. Volající je v průběhu zadávání a odesílání zprávy naváděn hlasovou nápovědou.

## Sériové rozhraní RS232 (zvláštní výbava)

MAXPage obsahuje také sériový port pro odesílání zpráv z PC, sítě LAN a různých jiných výpočetních prostředků a automatizovaných systémů.

## Poplachové vstupy (zvláštní výbava)

MAXPage může obsahovat 4 vstupy pro poplachové kontakty. Je-li sepnut kontakt připojený k jednomu ze vstupů, odešle se předdefinovaná textová zpráva na pager nebo skupinu pagerů. Pokud není poplach ve stanoveném čase resetován, může být poplach eskalován na další pager nebo skupinu.

## Ovládací software pro Windows (zvláštní výbava)

Jako alternativa k zabudované či externí klávesnici může sloužit ovládací a správcovský software pro Windows™. Obsahuje funkce jak pro odesílání zpráv, tak pro nastavení jednotlivých parametrů pagingové ústředny.

## Hlasový paging (zvláštní výbava)

MAXPage má zabudovaný mikrofon a umožňuje odesílání hlasových zpráv na hlasové pagery s 2-tónovou signalizací, jako např. Motorola Keynote nebo jakýkoli jiný standardní 2-tónový pager. Navíc je možné tyto hlasové zprávy odeslat i z telefonních přístrojů, pokud je MAXPage propojen s telefonní ústřednou.

# PRODUCT MAXPage

## Technická specifikace

### MAXPage

Počet pagerů	1000 pagerů max
Počet skupin	20 skupin po 10 členech
Příplatkové funkce	Alarmové vstupy, propojení s telef. ústřednou, PS2 klávesnice, seriový port, hlasový paging
Maximální délka zprávy	200 znaků
Systémový čas	24hod. formát
Alarmové vstupy	1-4 vstupy (konektor RJ45)
Typ alarmových vstupů	Nenapáj. spínací kontakt (spol. zem)
Eskalace poplachu	Zavolání náhradního pageru po spoždění 0-9999 sekund
Konfigurace poplachu	Možnost nastavení pageru, spoždění, Beep kódu and a textu zprávy pro každý vstup
Zabudovaný vysílač	0,5 až 4 wattů
Detekce nosné	Možnost detekce obsazení v kanálu
Provozní kmitočty	VHF: 148 - 174 Mhz UHF: 440 - 470 Mhz
Podporované přenos. protokoly	POCSAG 512, 1200, 2400 bps 2-tónový hlasový paging
Druhy kódování	Alfanumerické, Numerické, Tónové, 2-tónové hlasové
Podporované sériové protokoly	TAP, COMP1, COMP2, Scope, TEKK, Visiplex
Napájení	12-13.8 V ss, regulované
Odběr	2 A max
Rozměry	226(d) x 160(š) x 70(v) mm
Hmotnost	1.0 kg
Windows	Windows™ 98, ME, 2000, XP
Hlasový paging	2-tónový hlasový paging přes zabudovaný mikrofón nebo PbÚ
Upozorňovací zprávy	Celkem 10 upozornění - sestávajících z času, čísla pageru a zprávy.
Homologace	FCC Part 15, FCC Part 68, CE, Industry Canada, C tick.



Název produktu	Objednací kód
MAXPage Pagingová ústředna	MAXPAGE VHF MAXPAGE UHF
Windows software	MP IF WIN
PS2 vstup pro klávesnici	MAX IF KEYBOARD
Alarmový vstup	MAX IF ALARM
Telefonní vstup	MAX IF PBX
Seriový vstup	MAX IF SERIAL
Hlasový paging	MAX IF 2TONE

Authorizovaný distributor

MULTITONE CZ spol. s r.o.

Skokanská 1

16900 Praha 6 - Strahov

Tel.: +420 242400000, fax: +420 242400001

E-mail: info@multitone.cz, web: www.multitone.cz

**CommtechWireless**  
www.commtechwireless.com  
sales@commtechwireless.com

**Australia**  
PO Box 1037,  
OPDC 6916  
Perth, Western Australia  
Phone: +61 8 6240 0000  
Fax: +61 8 6240 0001

**United States**  
6900 Philips Highway  
Suite #26 & 27  
Jacksonville, Florida, 32216 USA  
Phone: +1 904 281 0073  
Fax: +1 904 281 0074